

Cikkszám
705

Sopro NVF 705

Natúrköő színélénkítő



Felhasználásra kész, szilikon alapú, szerves oldószer tartalmú impregnálószer speciális színélmélyítő adalékokkal.

- nedvszívó, porózus természetes és beton kő burkolatokhoz, illetve márványhoz
- a felületet víz- és szennytaszítóvá teszi és megkönnyíti az ápolást
- élénkíti a természetes színt és struktúrát
- nem fénylik
- bel- és kültérre

Alkalmazási terület

Felhasználható fal- és padlóburkolatok, lépcsők, bejáratok, teraszok, stb. színének elmélyítésére, ha kifakultnak vagy színtelennek tűnnek. Számos hasított, fűrészelt, csiszolt vagy vágott felületű, szívóképes és porózus természetes kőhöz alkalmazható, mint például gránit, gneisz, porfír, márvány, mészkő, pala, solnhofeni padlólapok, valamint beton térburkoló kő, stb., bel- és kültéren egyaránt.

Aljzatok

Az aljzatnak felvevőképesnek, tisztának, foltmentesnek, valamint teljesen száraznak kell lenni. Szívóképes felületek, mint polírozott vagy égetett anyagok, pl. klinker, kőporcelán gres lapok, nem kezelhetők a színélénkítővel. A polírozott és nagyon finomra csiszolt természetes és beton kövekhez a hagyományos impregnálószereket ajánljuk, melyek jobban beszívódnak. A nagyon finomra csiszolt felületekre csak igen vékony rétegben hordják fel a színélénkítőt. Kétség esetén próbálják ki kis felületen.

Szín

Színtelen, tiszta.

Sűrűség

Kb. 0,9 g/cm³.

Anyagösszetétel

Szénhidrogének, sziloxánok.

Száradási idő

Kb. 30 perc.

Anyagszükséglet

Kb. 10 m²/l.

Tárolás

Zárt, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen kb. 2 évig tárolható.

Kiszerezés

Flakon 1l (4db/karton).

Tulajdonságok

- beszívódik a felületbe
- a felület víz-és szennytaszítóvá válik
- elmélyíti a természetes színt és struktúrát
- nem képez fénylő felületet
- a burkolólap páraáteresztő képességét nem befolyásolja
- a burkolat kevésbé szennyeződik és foltosodik
- megkönnyíti a felület ápolását
- a burkolat csúszásgátló tulajdonságát nem befolyásolja

Bedolgozás

Hordják fel a Sopro NatúrKő színélnékítőt tiszta, száraz szivaccsal, rövid szőrű hengerrel vagy ecsettel vékonyan, egyenletes rétegben, majd várják meg, amíg beszívódik. Az impregnálást ne végezzék közvetlen napsütésben, illetve 5°C alatt és 25°C felett. Nagymértékben szívóképes aljzaton második réteg felvitele is szükséges lehet. Kismértékben szívóképes felületen telített felhordása esetén töröljék le törülőruhával a felesleges, be nem szívódott anyagot, hogy ne képződjön a felületen fénylő réteg. A szerszámok oldószerezrel tisztíthatók.

Tartósság

Beltéren megfelelő ápolás mellett korlátlan. Kültéren a burkolat fajtájától és az időjárástól függően 1-2 év, a védőhatás 5 – 7 év.

Figyelem

Csak teljes mértékben kiszáradt burkolatot kezeljenek. (Új burkolatoknál a száradási idő kb. 8 hét, egyéb esetben pedig, például eső vagy tisztítás után: néhány nap) Védni kell az üveg, a polírozott fa vagy lakkozott felületeket, valamint a műanyag és egyéb érzékeny felületeket az anyag kifreccsenése, kiszóródása ellen.

Ártalmatlanítás

A tárolóedény környezetkímélő fehér bádogból készül, és újrahasznosítható. A kiszáradt, üres tárolóedény a hasznos anyagokkal együtt kerülhet ártalmatlanításra. Az anyagmaradványok veszélyes hulladéknak minősülnek.

A VwVwS alapján WGK 2, 1999. 05. 17.

Biztonsági előírások

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Jelölés: Veszélyes!

Veszélyt jelentő összetevő(k): szénhidrogének, C9, aromás vegyületek, < 0,1 % benzol; szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izo-alkánok, ciklikus vegyületek, aromás vegyületek (2 – 25 %), < 0,1 % benzol.

Veszély jelzés: **H226** Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. **H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. **H315** Bőrirritáló hatású. **H355** Légúti irritációt okozhat. **H356** Álmoságot vagy szédülést okozhat. **H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Biztonsági előírások: **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. **P301+P310** LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. **P311** Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. **P405** Elzárva tárolandó. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!