

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Nagy viszkozitású tisztítószer epoxi maradványok eltávolításához. Viskozitásának köszönhetően ideális falakon történő alkalmazásra



LEÍRÁS

Az **UltraCare Epoxy Off Gel** egy sűrű állagú tisztítószer epoxi maradványok, mint pl. **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, stb. eltávolításához kerámia vagy üvegmozaik felületekről.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Az **UltraCare Epoxy Off Gel** könnyedén eltávolítja az epoxi habarcs maradványokat és alkalmas nem nedvszívó anyagokon történő használatra, mint pl. gres, mázas kerámia és üveg felületek.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare Epoxy Off Gel** egy felhasználásra kész gél koncentrátum. Eltávolít bármely maradványt, foltot vagy epoxi habarcs fátlyat káros anyagok kibocsátása nélkül.

Az **UltraCare Epoxy Off Gel** megfelelő használata esetén nem károsítja sem az üveg, sem a kerámia burkolatok vagy fugázóhabarcsok felületét.

Viszkozitásának köszönhetően ideális függőleges felületeken történő használatra.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a terméket polírozott márványon vagy polírozott természetes kő felületen.
- Ne használja fára.
- Ne használja metakrilát kádakra.
- Az **UltraCare Epoxy Off Gel** olyan anyagokon való használata előtt, amelyek felületi szilárdsága nem ismert, végezzen előzetes tesztet annak ellenőrzésére, hogy a felületet nem károsítja-e.
- Használat előtt védjen meg minden felületet, amely károsodhat a termék közvetlen érintkezésbe kerülésével.
- Az **UltraCare Epoxy Off Gel** nem károsítja a fém vagy galvanizált felületeket; azonban a piacon kapható anyagok sokféleségére való tekintettel mindig előzetes vizsgálat ajánlott.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt rázza fel jól a terméket. A termék felhasználásra kész és nem szükséges hígítani. Hordja fel az **UltraCare Epoxy Off Gel**-t a tisztítandó felületre ecsettel vagy hengerrel, majd hagyja hatni néhány percig (kb. 15-20 perc a szennyeződés mértékétől függően). Dörzsölje át a felületet egy Scotch-Brite® tisztítófilccel, majd öblítse le alaposan bő, tiszta vízzel.

Frissen felhordott fugázón nagyon hatékony; már megkötött epoxi maradványok vagy különösen makacs szennyeződések tisztítása esetén előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell hatni hagyni (legfeljebb 30 perc) vagy meg kell ismételnit a tisztítási ciklust.

Padlón történő alkalmazásnál egytárcsás tisztítógép használata is lehetséges.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 liter **UltraCare Epoxy Off Gel**-lel legfeljebb 15 m² felület tisztítható meg.
Az anyagszükséglet a kezelt felülettől és a szennyeződés mértékétől függően változhat.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Epoxy Off Gel** 1 literes kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare Epoxy Off Gel** 24 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	opálos
Sűrűség:	1,10 g/cm ³
pH:	9
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	5 perc

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

11002-10-2021 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

