

CERFIX PROTEC CPC / CPCV- CPCI / CPCV/30

Profilok teraszokhoz és erkélyekhez



LEÍRÁS

A **Protec CPCV** és **CPCI** a teraszok és erkélyek külső széleinek védelmére és befejezésére szolgáló szegélyprofilok sorozata.

Színes bevonatú alumíniumból és rozsdamentes acélból kaphatók, kiugró résszel tervezték őket, és legfeljebb 21 mm vastagságú csempekhez használhatóak.

A külső élek védelmén és lezárásán túlmenően garantálják a víz lefolyását a padlóról, elkerülve a homlokfelülettel való érintkezést.

A **Protec CPCV** kapható a CPCVF hajlítható változatban is, amely egy speciális kivágással van ellátva, így lehetővé teszi a profil akár 1 méteres sugárral történő hajlítását.

ANYAOK

Bevonatos alumínium

Al-Mg-Si alumínium T6-os hőkezeléssel (6060 T6).

A profilokat először hajlítják, majd festik. Jól ellenállnak a vegyi és légköri anyagoknak, de a mechanikai igénybevételnek nem, amely károsítja a felületi bevonatot. A betont, a ragasztót, a fugázóanyagokat és a tisztítószeret azonnal el kell távolítani a profil látható felületéről.

Rozsdamentes acél

AISI 304 - DIN 1.4301

Különösen ellenálló a főbb vegyi és légköri anyagokkal, mésszel, habarccsal, csemperagasztóval és tisztítószerrel szemben.

Élelmiszeriparban, kórházakban, általában külső környezetben történő felhasználásra is ajánlott.

Általános megjegyzés a fémekről

Az alumínium és a rozsdamentes acél nem minden kémiai vegyülettel szemben ellenálló. Következésképpen kerülni kell a különösen agresszív termékekkel, például sósavval (HCl) és foszforsavval (H3PO4) való érintkezést.

A kő-, kerámia- és porcelánlapok tisztítására általában használt termékek, mint például a sósav, az ammónia és a fehérítő, károsítják a fém felületét, és erős korróziót okozhatnak. Ezenkívül a beton-, ragasztó- és fugázóanyag-maradványokat mindig a lehető leggyorsabban és legfinomabban kell eltávolítani a profilok felületéről.

Ha ragasztószalagot használnak a profilok takarásához, azt egy óránál tovább nem szabad rajta hagyni.

RÖGZÍTÉS

Rögzítés ragasztóval

Vegye ki a profilt a csomagolásból.

Ellenőrizze, hogy a lerakandó burkolat/padló vastagsága nem nagyobb, mint a profil mérete (lásd a címkét). Ha van, távolítsa el a felület védelmére hozzáadott védelmet (védő- és/vagy zsugorfóliát) is.

Mérje le a szükséges hosszúságot, és vágja le a profilt erre a hosszra egy megfelelő szerszámmal.

Hordja fel a ragasztót a fektetési felületre egy fogazott simító segítségével.

A burkolatot finoman fektesse le, ügyelve arra, hogy egy vonalban legyen a profillal, és hagyjon megfelelő helyet a fugavonalnak (általában 2-5 mm), amelyet megfelelő rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni.

A felesleges habarcsot, ragasztót, oldószert stb. a felhordástól számított tíz percen belül puha szivaccsal és vízzel távolítsa el.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A profilok készítéséhez használt anyagok ápolási és karbantartási eljárásai nagymértékben függenek a felhasznált ötvözet típusától és/vagy kivitelétől.

Az utasítások leírják a profilon elvégzendő műveleteket, hogy a lehető legjobban megőrizze a profil eredeti állapotát.

E dokumentum célja, hogy a lehető legtöbb általános jelzést adjon, amelyek útmutatást adnak a termék tisztításának időpontjára és módjára vonatkozóan, de ezeket esetről-esetre ellenőrizni kell.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a termék életciklusának minden egyes szakaszában vannak konkrét felelősségi körök, kezdve az első telepítéstől.

Alumínium

Nincs szükség különleges karbantartásra, és az alumíniumtermékek könnyen kezelhetők színtelen vizes oldatos alkohollal vagy közönséges tisztítószerrel, feltéve, hogy nem tartalmaznak savat (sósavat vagy fluorvizet).

A tisztításhoz általában több gyártó által gyártott és különböző kereskedelmi márkák alatt forgalmazott tisztítószer használható.

Általánosságban háromféle terméktípus létezik:

- Lúgos
- Semleges
- Savas

Tisztításhoz javasoljuk, hogy állandó hígított semleges tisztítót használjon, majd csak nem öblítse le, hogy szivaccsal és/vagy ronggyal, hogy elkerülje az elox felület megkarcolását és/vagy károsodását.

A tisztítás során mindig szem előtt kell tartani a következő szempontokat:

- Ne használjon savas vagy lúgos tisztítószereket, mert ezek károsíthatják az alumíniumot;
- Ne használjon csiszoló és/vagy anyagokat;
- Ne használjon szerves oldószereket a festett felületeken;
- Ne használjon tisztítószereket anélkül, hogy előzetesen ellenőrizné azok kémiai összetételét;
- Ne vigye fel a tisztítószereket közvetlenül a tisztítandó felületre;
- A felületeknek "hidegnek" kell lenniük (max. $T^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$) a tisztítás alatt, és nem szabad közvetlen napfénynek kitenni őket;
- A tisztításhoz használt tisztítószereknek szintén "hidegnek" kell lenniük (max. $T^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$), és nem szabad gőzpermetet használni.

A tisztítási folyamat utolsó szakasza minden esetben a kezelt területek ellátásának megfelelő öbl. után azonnal meg kell szárítani őket puha szövet- vagy bőrkendővel. Polírozószerekre vagy hasonló termékekre nincs szükség.

A profilokat szükség esetén gondosan tisztítsa meg a termék csomagolásán található utasításokat azonnal követve, hogy a beton, habarcs vagy hasonló anyagok maradványai nem támadják meg a felületet.

Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél felületek megfelelő, széles körben kapható termékekkel polírozhatók.

A rozsdamentes acél könnyen tisztítható és rendkívül higiénikus; a sima, nem porózus felület megnehezíti a baktériumok és/vagy más mikroorganizmusok megtapadását és túlélését.

A rozsdamentes acél tökéletes karbantartásához csupán néhány egyszerű szabály szükséges: mossuk le szappannal és meleg vízzel, öblítsük le jól, majd szárítsuk meg puha ruhával.

A légköri hatásoknak és támadásoknak kitett felületek esetében javasoljuk a rozsdamentes acélprofil rendszeres tisztítását, hogy a felület változatlanul megmaradjon és megelőzze a korróziót.

A csiszolt felületeket mindig a csiszolás irányában és nem ferdén kell tisztítani.

Karcolások esetén használjon kifejezetten rozsdamentes acélhoz készült tisztítószer/polírozószer és puha ruhát.

A tisztításhoz ne használja az alábbiak egyikét sem:

sósavat (más néven hidroklor savat), fluorsavat vagy fehérítőt tartalmazó tisztítószeret; kerülje a kloridtartalmú tisztítószerrel való közvetlen érintkezést a felületeken, kivéve, ha az érintkezés rövid ideig tart, és a felületet utána jól leöblítik; csiszolóporos tisztítószeret, amelyek károsíthatják a profil felületét.

Ne hagyja a rozsdamentes acélprofilokkal hosszabb ideig érintkezni a lágyacél tárgyakat vagy eszközöket (mint például a habarcsmaradványok vagy hasonló termékek eltávolítására általában használt keféket vagy acélgyapotot). Ezek vasrészecskéket (szennyeződések) juttathatnak át, és rozsdát okozhatnak a felületen. Ne hagyjon nedves ruhákat vagy szivacsokat hosszabb ideig a rozsdamentes acélfelületen, hogy elkerülje a csúnya vízfoltok kialakulását..

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén használjon kémiai tűzoltószer, száraz homokot vagy szilárd tűzoltószer.



MEGJEGYZÉS

Ezeket a profilokat óvatosan kezelje, ügyelve arra, hogy megfelelő kesztyűt viseljen a sérülések és/vagy vágások elkerülése érdekében.

Az itt közölt utasítások és specifikációk tapasztalataink eredményei, de csak iránymutatást jelentenek, nem szabályk és kimerítőknek, széleskörű gyakorlati alkalmazásokkal kell megerősíteni őket.

A Profilpas elutasít minden felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő személyi vagy tárgyi károkért.

A felhasználóknak maguknak kell megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a kívánt felhasználásra, és teljes felelősséget viselnek az anyag helytelen beépítéséért.



CPCVF/55/10 hamuszürke RAL 7038 dombornyomott színezett alumínium

Egészítse ki a termék kódját a H mérettel
(pl. CPCV/55/ H=10 esetén CPCV/55/10 lesz)

PROTEC

hossz = 270 cm - 5 db-os csomag					H								
					10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
TERMÉK					CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/		
kivitel													
SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM													
fehér RAL 9003		87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-			
hamuszürke RAL 7038		87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662			
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-			
sötétbarna RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-			
rozsdá		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-			
metálszürke RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-			
alumínium szürke RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-			
ószürke		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-			
Ft/m													

További színekkel kapcsolatban forduljon az értékesítési osztályhoz.

PROTEC


hossz = 270 cm - 5 db-os csomag				H											
				10	12,5			10	12,5			10	12,5		
TERMÉK				CPCI/55/				CPCI/75/				CPCI/95/			
kivitel															
ROZSDAMENTES ACÉL															
polírozott rozsdamentes acél					87671	87672	-	87673	87674	-	87675	87676	-		
AISI 304 DIN 1.4301															
Ft/m						-			-				-		

PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

hossz = 270 cm - 2 db-os csomag		H	
		10	12,5
TERMÉK kivitel		CPCVF/55/	
SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM			
hamuszürke RAL 7038		87790	-
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87791	87793
ószürke		87792	87794
Ft/m			

nincs részleges csomagolás

Különleges színek és más magasságok esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel.



CPCV// //E
CPC// //E

90° KÜLSŐ SAROK


5 db-os csomag					H					
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
TERMÉK	kivitel	CPCV/55/ /E			CPCV/75/ /E			CPCV/95/ /E		
SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM										
fehér RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
hamuszürke RAL 7038		87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
sötétbarna RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
rozsdá		87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
metálszürke RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
alumínium szürke RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
ószürke		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-
Ft/db										

90° KÜLSŐ SAROK


5 db-os csomag				H											
		10	12,5	10			12,5			10			12,5		
TERMÉK		kivitel			CPCI/55/ /E			CPCI/75/ /E			CPCI/95/ /E				
ROZSDAMENTES ACÉL															
polírozott rozsdamentes acél				87801	87802	-	87803	87804	-	87805	87806	-			
AISI 304 DIN 1.4301															
Ft/db															

90° BELSŐ SAROK

5 db-os csomag				H			
		10	12,5				
TERMÉK	kivitel	CPCV/55/ /I					
SZÍNEZETT ALUMÍNIUM							
hamuszürke RAL 7038		87890	87891	-			
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87807	87808	-			
ószürke		87892	87893	-			
Ft/db				-			




CPCV/55/ /I




CPCV// /G
CPCI// /G




CPCV/55/E + CPCV/55/G ósürke színezett alumínium



CPCV/30/



CPCV/30/ E



CPCV/30/ /G

CSATLAKOZÓ

szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag

szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag					H					
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
TERMÉK	kivitel	CPCV/55/ /G			CPCV/75/ /G			CPCV/95/ /G		
SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM										
fehér RAL 9003		87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
hamuszürke RAL 7038		87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-
sötétbarna RAL 8019		87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
rozsdá		87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
metálszürke RAL 9006		87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
alumínium szürke RAL 9007		87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
öszürke		87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-
Ft/db										

nincs részleges csomagolás

CSATLAKOZÓ

szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag

szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag					H						
		10	12,5		10	12,5		10	12,5		
TERMÉK	kivitel	CPCI/55/ /G			CPCI/75/ /G			CPCI/95/ /G			
ROZSDAMENTES ACÉL											
polírozott rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301			87811	87812	-	87813	87814	-	87815	87816	-
Ft/db				-			-				-

nincs részleges csomagolás

PROTEC

hossz = 270 cm - 5 db-os csomag

hossz = 270 cm - 5 db-os csomag		H	
		10	12,5
TERMÉK		CPCV/30/10	CPCV/30/12
kivitel			
SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM			
hamuszürke RAL 7038		87651	87652
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87655	87656
ószerű		87653	87654
Ft/m			

90° KÜLSŐ SAROK

5 db-os csomag


5 db-os csomag		H	
		10	12,5
TERMÉK	kivitel	CPCV/30/10/E	CPCV/30/12/E
SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM			
hamuszürke RAL 7038		87780	87781
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87784	87785
ószürke		87782	87783
Ft/db			

CSATLAKOZÓ


szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag

szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag		H	
		10	12,5
TERMÉK	kivitel	CPCV/30/10/G	CPCV/30/12/G
SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM			
hamuszürke RAL 7038		87631	87632
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott		87635	87636
ószürke		87633	87634
Ft/db			


nincs részleges csomagolás



CPCV/30/



CPCV/30/ / E



CPCV/30/ / G

PROTEC

hossz = 270 cm - 5 db-os csomag

H

	10	12,5
TERMÉK	CPCV/30/10	CPCV/30/12
kivitel		
SZÍNEZETT ALUMÍNIUM		
hamuszürke RAL 7038	87651	87652
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott	87655	87656
ószürke	87653	87654
Ft/m		

90° KÜLSŐ SAROK

5 db-os csomag

H

	10	12,5
TERMÉK	CPCV/30/10/E	CPCV/30/12/E
kivitel		
SZÍNEZETT ALUMÍNIUM		
hamuszürke RAL 7038	87780	87781
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott	87784	87785
ószürke	87782	87783
Ft/db		

CSATLAKOZÓ

szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag

H


	10	12,5
TERMÉK	CPCV/30/10/G	CPCV/30/12/G
kivitel		
SZÍNEZETT ALUMÍNIUM		
hamuszürke RAL 7038	87631	87632
hamuszürke RAL 7038 dombornyomott	87635	87636
ószürke	87633	87634
Ft/db		

nincs részleges csomagolás


Egészítse ki a termék kódját a H mérettel
(pl. CPCV/30/ H=10 esetén CPCV/30/10 lesz)




CPCV/30/ / E 0szürke színezett alumínium



CPCVD/30/



CPCVD/30/ /E



CPCVD/30/ /G

PROTEC

hossz = 270 cm - 5 db-os csomag

H

10

12,5

TERMÉK

CPCVD/30/10

CPCVD/30/12

kivitel



SZÍNEZETT ALUMÍNIUM

hamuszürke RAL 7038

87613

87628

hamuszürke RAL 7038

87614

87629

dombornyomott

87615

87630

ószürke

87615

87630

Ft/m



90° KÜLSŐ SAROK

5 db-os csomag

H

10

12,5

TERMÉK

kivitel

CPCVD/30/10/E

CPCVD/30/12/E

SZÍNEZETT ALUMÍNIUM

hamuszürke RAL 7038

87645

87648

hamuszürke RAL 7038

87646

87649

dombornyomott

87647

87650

ószürke

87647

87650

Ft/db



CSATLAKOZÓ

szélesség = 70 mm - 5 db-os csomag

H

10

12,5

TERMÉK

kivitel

CPCVD/30/10/G

CPCVD/30/12/G

SZÍNEZETT ALUMÍNIUM

hamuszürke RAL 7038

87657

87669

hamuszürke RAL 7038

87658

87670

dombornyomott

87659

87719

ószürke

87659

87719

Ft/db

nincs részleges csomagolás

Fehér RAL 9003, sötétbarna RAL 8019, rozsdá, metálszürke RAL 9006 és alumínium szürke RAL 9007 minimum 270 méter, kérésre, felár nélkül.

További színekkel kapcsolatban forduljon az értékesítési osztályhoz.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

13361-13362-09-2024-H

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

